

Katowice, dnia 24 lutego 2014 r.

W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze Z-4/I/2014/PNT na:

„Budowę hali montażowo - magazynowej z instalacją fotowoltaiczną spełniającą wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu posadowionej w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 10)”

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05;

uprzejmie informuję, że w dniu 20 lutego 2014 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

W do ogłoszonego przetargu na budowę Hali magazynowo- biurowej zwracamy się do Państwa z prośbą o standardów materiałów wykończeniowych:

1. Wykładziny dywanowe
2. Płytki gresowe nieszkliwione
3. Płytki gresowe szklwione
4. Standardy białego montażu.

Zamawiający podaje poniżej standardy/ parametry materiałów wykończeniowych:

1. **Wykładziny dywanowe**
 - a) wykładzina dywanowa w płytkach;
 - b) parametr odporności ogniowej co najmniej: „trudnozapalna”;
 - c) klasa wytrzymałości „33” wg normy PN-EN 1307;
 - d) podniesiona odporność na płamienie, blaknięcie i uszkodzenia mechaniczne.
 - e) Grubość ~6mm
 - np. balsan.
2. **Płytki gresowe nieszkliwione - podłogi:**
 - a) Płytki gresowe nieszkliwione;
 - b) Grubość 12mm;
 - c) Powierzchnia antypoślizgowa, odporna na płamienie;
 - d) Nasiąkliwość: mniej niż 0,2%;
 - e) Odporność na ścieranie wgłębne : max.150mm³;
 - f) kolor: grafit producent: np. „Nowa gala SP14”
3. **Płytki gresowe szklwione - ściany:**
 - a) Kolor biały, grafit, szklwione;
 - b) grubość 7mm;



np. Opoczno (inwencja)

4. Standardy białego montażu

Zamawiający podaje poniżej parametry jednocześnie informując, że parametry zostały podane w oparciu o przykładową firmę KOŁO seria NOVA i NOVA TOP.

- umywalki firmy KOŁO serii NOVA TOP wyposażone w otwór do montażu baterii stojących. Kolor ceramiki - biały. Syfony chromowane;
- baterie umywalkowe stojące pneumatyczne samozamykające z mieszaczem firmy Delabie z perlatozem zabezpieczone przed kradzieżą typ Tempomix nr kat. 795926.
- Podłączenie baterii poprzez dedykowane przewody podłączeniowe i zawory z filtrem siatkowym. Możliwe jest ograniczenie maksymalnej temperatury wody.
- miski ustępowe lejowe, wiszące w kolorze białym firmy Koło seria Nova Top nr kat. 063100.
- Spłukiwanie misek poprzez spłuczkę podtynkową - element do montażu WC H112;
- sterowanie przednie „Samba/Rumba” firmy Geberit typ Duofix nr kat. 111.320.00.1;
- Należy zastosować deski sedesowe z Duroplastu z ochroną antybakteryjną.
- zlewy ze stali nierdzewnej jedno i dwukomorowe. Zlewy wyposażać w baterie zlewowe stojące oraz syfony zlewowe.
- kulowe zawory ze złączką do węża $\frac{1}{2}$ ” zwrotnego np. zawór czerpakny Schell Comfort $\frac{1}{2}$ ” z pokrętkiem Comfort i głowicą z komorą smarną nr kat. 03 351 06 99 oraz kratki ściekowe $\frac{1}{2}$ ” firmy Dallmer seria 15 typ 61 z nasadką E15 ze stali szlachetnej 100x100mm;

Urządzenia sanitarne w sanitariatach osób niepełnosprawnych:

- umywalka dla niepełnosprawnych 65cm firmy Koło serii Nova Top Bez Barrier wyposażona w otwór do montażu baterii stojących. Kolor ceramiki - biały bez postumentu z syfonem podtynkowym z zestawem przyłączeniowym;
- Bateria umywalkowa stojąca z przedłużonym uchwytem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych z mieszaczem firmy Delbie typ Tempomix 2 na drążek nr 700500;
- miska ustępowa lejowa dla niepełnosprawnych, wisząca w kolorze białym 70cm firmy Koło seria Nova Top Bez Barrier nr kat. 063500;
- spłuczka podtynkowa - element do montażu WC dla niepełnosprawnych H112 sterowanie przednie „Samba/Rumba” firmy Geberit typ Duofix nr kat. 111.323.00.1;
- deska sedesowa twarda z tworzywa Duroplast firmy Koło seria Nova Top Bez Barrier nr kat. 060114.

Z poważaniem,
Elżbieta Kułach
Członek Komisji Przetargowej